



مشخصات :	تراکتور LS مدل بدون کابین PLUS 80 R	LS Tractor Model: PLUS 80 R
ابعاد		
طول کل از سپر تا اتصال سه نقطه	۳۳۹۰mm	
عرض کلی با تایر	۱۹۷۶mm	
فاصله مرکز به مرکز چرخ جلو و عقب	۲۲۰۰mm	
ارتفاع تا بالای کابین یا ROPS	۲۶۵۷mm	
وزن کل بدون وزنه های تعادل	۲۸۸۶kg	
چرخ ها		
چرخ جلو	۱۲.۴-۲۴	
چرخ عقب	۱۸.۴-۳۰	
محور تواندهی		
نوع محور تواندهی	مستقل/چرخ گرد	
سرعت خروجی PTO (rpm)	۵۴۰/۷۵۰/۱۰۰۰	
سیستم هیدرولیک		
کنترل سیستم هیدرولیک	کنترل موقعیت/کنترل کشش	
دبی پمپ ادوات	۴۰.۹(LPM)	
دبی پمپ فرمان	۲۲.۷(LPM)	
دبی کل	۶۳.۶(LPM)	
تعداد پورت های هیدرولیک	۴ عدد جلو/۴ عدد عقب	
ظرفیت بلند کردن بار	۲۸۰۰(KGF)	
مدل اتصال سه نقطه	۲ تپ	
موتور		
نوع موتور	چهار سیلندر خطی عمودی/پاشش مستقیم /آب خنک/اداری توربوشارژ و اینتر کولر	
مدل	FPT F5C	
آلایندگی	TIER3 دارای استاندارد	
توان خروجی	۷۹hp	
توان خروجی PTO	۷۰(hp)	
دور موتور	۲۳۰۰(rpm)	
حجم موتور	۳۳۰۰cc	
ظرفیت مخزن سوخت	۱۰۰L	
انتقال حرکت		
نوع جعبه دنده	مکانیکی /سنکرونیزه	
تعداد دنده (جلو/عقب)	۲۰-۲۰	
سرعت پیشروی (km/h)	۳۵.۱ تا ۰.۱۵	

